



Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC515B  
24W 3400lm - 840 Koel Wit | 175x15cm - UGR <19 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer    | 225832                      |
| EAN              | 8718696875339               |
| Merk             | Philips                     |
| Fabrikantnaam    | RC515B LED34S/840 PSD BCV W |
| Garantie         | 5 jaar                      |
| Energielabel     | C                           |
| Levensduur (uur) | 70000                       |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x80                        |
| Wattage                | 24                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                        |
| Lumen per watt         | 141.7                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver         | Yes                            |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Wit                            |
| Behuizing               | Steel                          |
| Kleur behuizing         | Wit                            |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 175x15cm |
| Lengte (mm)           | 1750     |
| Breedte (mm)          | 150      |
| Hoogte (mm)           | 94       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|