



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Vierkant  
DN572B VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 840 Koel Wit | 214mm -  
Aluminium Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 238752                           |
| EAN              | 8718699970796                    |
| EOC FR           | 970796                           |
| Merk             | Philips                          |
| Fabrikantnaam    | DN572B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Energielabel     | D                                |
| Levensduur (uur) | 70000                            |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 16.5             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2200             |
| Lumen per watt         | 147              |
| Gradenbundel (graden)  | 80               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| Inbouwdiepte (mm)       | 96                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)           |
| Afwerking Reflector     | PC (Polycarbonate)           |

## Armatuur Informatie

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200x200                                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht                    |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                         |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +25                                |
| Behuizing                | Aluminium                                 |
| Kleur Armatuur           | Wit                                       |
| Kleur behuizing          | Wit                                       |
| Armatuur Aansluiting     | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 119 |
| Diameter (mm) | 214 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|